

# U PROTECT PIPE SECTION ALU2



Tuote on verkkovahvistetulla alumiinilaminaatilla päällystetty ULTIMATE-putkikouru teipinsulkijalla talotekniikan ja teollisuuden putkien lämpö- ja kondenssieristykseen.

## TUOTEKUVAUS

Alumiinilaminaattipintainen ULTIMATE mineraalivillakouru talotekniikan ja teollisuuden putkisteristykseen, myös korkeisiin käyttölämpötiloihin.

## KÄYTTÖ

Tuotetta käytetään lämpö- ja kondenssieristeenä talotekniikan ja teollisuuden putkistoissa.

## ASENNUS

Tuotteen pituussaumat kiinnitetään tuotteen omalla teipinsulkijalla. Poikittaissaumat kiinnitetään alumiiniteipillä. Mikäli eristys joutuu kolhiintumiselle alttiiksi, se voidaan päällystää.

## TEKNISET TIEDOT

Paloluokka	A2L-s1,d0
Paksuus	20-120 mm
Päällyste	Alumiinilaminaatti
Korkein käyttölämpötila (°C)	620
Korkein käyttölämpötila päällysteelle	80 °C

## Lämmönjohtavuustaulukko

°C	40	50	100	150	200	300
W/mK	0.035	0.037	0.043	0.052	0.062	0.092

## PAKKAUS

Kartonkipakkaus. Isot koot yksittäispakattuja.

## VARASTOINTI

Pakkausten ja tuotteiden käsittelyssä tulee noudattaa pakkauksessa tai valmistajan toimittamassa erillisessä käyttöohjeessa annettuja ohjeita.