

U PROTECT BSF



Viskoosi maali U Protect -ilmanvaihtokanavien paloeristykseen.

TUOTEKUVAUS

Protect BSF on osana ISOVER ilmanvaihtokanavien paloeristysjärjestelmää yhdessä ULTIMATE -mineraalivillatuotteiden kanssa. U Protect -ratkaisut mahdollistavat kevyen ja helpon asennuksen teräksisten ilmanvaihtokanavien paloeristykseen. Tämä liuotteeton, pH-neutraali, valkoinen ja vesipitoinen liuos muodostaa paloeristekerroksen. Protect BSF viskoosi maali on tiksotrooppinen. Levitetään yhdessä työvaiheessa.

KÄYTTÖ

Ilmanvaihtokanavien paloeristykseen luokissa EI15 - EI120. Liimattavien pintojen on oltava pölyttömät, kuivat ja

TEKNISET TIEDOT

Korkein käyttölämpötila (°C)

öljyttömät. Altistuessaan palolle tuote muodostaa mikrohuokoisen ja eristävän vahtokerroksen alhaisen lämmönjohtavuuden ja hapen puutteen ansiosta.

ASENNUS

ISOVER U Protect -asennusohjeen mukaisesti. Voidaan laimentaa 10% veteen. Sekoitettava hyvin ennen käyttöä. Vastaliimatut alat voit puhdistaa vedellä. Kovettumat on poistettava mekaanisesti.

PAKKAUS

Muoviämpärit lavalla. Patruunat 12 kpl kartonkilaatikoissa.

VARASTOINTI

Pakkausten ja tuotteiden käsittelyssä tulee noudattaa pakkauksessa tai valmistajan toimittamassa erillisessä käyttöohjeessa annettuja ohjeita. Säilyvyys varastossa 12 kuukautta.