

U PROTECT BSK



Liima ilmanvaihtokanavien paloeristykseen luokissa EI15 - EI120. Palamaton, A1-luokkainen. Kemialliset ominaisuudet: Protect BSK -paloeristysliima on luokiteltu vaarattomaksi aineeksi.

TUOTEKUVAUS

Protect BSK on osana ISOVER ilmanvaihtokanavien paloeristysjärjestelmää yhdessä ULTIMATE -mineraalivil-latuotteiden kanssa. U Protect -ratkaisut mahdollistavat kevyen ja helpon asennuksen teräksisten ilmanvaihto-

TEKNISET TIEDOT

Paloluokka	A1
Korkein käyttölämpö-tila (°C)	°C

kanavien paloeristykseen. Epäorgaaninen, alkalinen ja nestemäinen natriumsilikaattiliima. Protect BSK kemikaaliluokitus on vaaraton kemikaali.

KÄYTTÖ

Liimattavien pintojen on oltava pölyttömät, kuivat ja öljyttömät. Vältettävä yhteyttä veteen, kuten sadevesi ja kondenssivesi myös asennuksen jälkeen. Suojattava jäätymiseltä.

ASENNUS

Liima täytyy sekoittaa hyvin ennen käyttöä. Käytä al-kaalikestäviä käsineitä. Vastaliimatut alat voit puhdistaa vedellä. Kovettumat on poistettava mekaanisesti.

PAKKAUS

Muoviämpärit lavalla. Patruunat 12 kpl kartonkilaatikoissa.

VARASTOINTI

Pakkausten ja tuotteiden käsittelyssä tulee noudattaa pakkauksessa tai valmistajan toimittamassa erillisessä käyttöohjeessa annettuja ohjeita. Säilyvyys varastossa 6 kuukautta.