

TECH WIRED MAT MT 4.1



Kivivillaverkkomatto teollisuuseristyksiin.

TUOTEKUVAUS

Kivivillaverkkomatto teollisuuseristyksiin.

KÄYTTÖ

Tuotteen pääasiallisia käyttökohteita ovat erilaiset teollisuuden säiliöt, uunit, kattilat ja putket joiden korkein käyttölämpötila voi nousta korkeintaan 640°C

ASENNUS

Tuotteen kiinnityksessä käytetään hakasia tai se sidotaan yhteen verkon silmäkkeistä esimerkiksi sidontakoukkuja

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

ARVO

Paloluokka

A1 -

Paksuus

30-120 mm

Korkein käyttölämpötila (°C)

640 °C

Tuotehyväksynät

CE -

Lämmönjohtavuustaulukko

°C	50	100	200	300	400	500	600
W/mK					0,112	0,146	0,192

ja lankaa apuna käyttäen. Tuote on mahdollista kiinnittää myös vantein. Tarkemmat ohjeet on esitetty SFS Teollisuuseristämisen kirjassa 132.

PAKKAUS

Muovipakkaus lavalla.

VARASTOINTI

Pakkausten ja tuotteiden käsittelyssä tulee noudattaa pakkauksessa tai valmistajan toimittamassa erillisessä käyttöohjeessa annettuja ohjeita.