

U TECH WIRED MAT 5.0 N



ULTIMATE-verkkomatto teollisuuden lämmöneristyksiin.

TUOTEKUVAUS

U TECH Wired Mat 5.0 N on pinnoittamaton ULTIMATE-sarjan verkkomatto teollisuuden lämmöneristyksiin. Tuotetta on saatavilla tilauksesta myös HST-verkolla.

KÄYTTÖ

Tuotetta käytetään lämpö- ja äänieristeenä pääasiassa teollisuuden säiliöissä ja putkissa. Taipuisa verkkomatto on helppo asentaa tiiviisti. SFS 3976 suunnittelukoodi MW-WM-5.

ASENNUS

Eristyksen asennus SFS 3978 mukaisesti. Tuotteen kiinnityksessä käytetään hakasia tai se sidotaan yhteen verkon

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

ARVO

| | |
|------------------------------|-----------|
| Paloluokka | A1 - |
| Paksuus | 30-120 mm |
| Korkein käyttölämpötila (°C) | 540 °C |
| Tuotehyväksynät | CE - |

Lämmönjohtavuustaulukko

| - °C | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| W/mK | 0,036 | 0,041 | 0,049 | 0,057 | 0,078 | 0,104 | 0,138 |

silmäkkeistä esimerkiksi sidontakoukkua ja lankaa apuna käyttäen. Tuote on mahdollista kiinnittää myös vantein. Tarkemmat ohjeet on esitetty SFS Teollisuuseristämisen kirjassa 132.

PAKKAUS

Muovipakkaus lavalla.

VARASTOINTI

Pakkausten ja tuotteiden käsittelyssä tulee noudattaa pakkauksessa tai valmistajan toimittamassa erillisessä käyttöohjeessa annettuja ohjeita.