

## U Protect BSF

**Viskoosi maali U Protect -ilmanvaihtokanavien paloeristykseen.**

### Tuotekuvaus

Protect BSF on osana ISOVER ilmanvaihtokanavien paloeristysjärjestelmää yhdessä ULTIMATE -mineraalivillatuotteiden kanssa. U Protect -ratkaisut mahdollistavat kevyen ja helpon asennuksen teräksisten ilmanvaihtokanavien paloeristykseen. Tämä liuotteeton, pH-neutraali, valkoinen ja vesipitoinen liuos muodostaa paloeristekerroksen. Protect BSF viskoosi maali on tiksotrooppinen. Levitetään yhdessä työvaiheessa.

### Käyttö

Ilmanvaihtokanavien paloeristykseen luokissa EI15 - EI120. Liimattavien pintojen on oltava pölyttömät, kuivat ja öljyttömät. Altistuessaan palolle tuote muodostaa mikrohuokaisen ja eristävän vaahtokerroksen alhaisen lämmönjohtavuuden ja hapen puutteen ansiosta.

### Asennus

ISOVER U Protect -asennusohjeen mukaisesti. Voidaan laimentaa 10% veteen. Sekoitettava hyvin ennen käyttöä. Vastaliimatut alat voit puhdistaa vedellä. Kovettumat on poistettava mekaanisesti.

### Pakkaus

Muoviämpärit lavalla. Patruunat 12 kpl kartonkilaatikoissa.

### Varastointi

Pakkausten ja tuotteiden käsittelyssä tulee noudattaa pakkauksessa tai valmistajan toimittamassa erillisessä käyttöohjeessa annettuja ohjeita. Säilyvyys varastossa 12 kuukautta.



### Tekniset tiedot

Korkein käyttölämpötila (°C)	30 °C
------------------------------	-------