

CLIMCOVER SLAB CR V1



Puristuskestävä ja taipuva lasivillalevy erilaisten muotokappaleiden eristämiseen.

TUOTEKUVAUS

(ent. KLS-K) on jämäkkä lasiuvalla päällystetty lasivillalevy. Tuote taipuu ja joustaa levyn pituussuunnassa. Leveysuunnassa levy on muotojäykkä. Kuiturakenteen ansiosta eristeen puristuskestävyys on hyvä, joten levy soveltuu erityisen hyvin erilaisten lieriöpintojen lämpöeristämiseen. Levyn yläpinnassa on keskellä viilto, joka

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET	ARVO
Paloluokka	A2-s1,d0 -
Paksuus	50-100 mm
Korkein käyttölämpötila (°C)	150 °C
Korkein käyttölämpötila päällysteelle	80 °C
Tuotehyväksynät	CE, M1, Avainlippu -

Lämmönjohtavuustaulukko

°C	10	50	100
W/mK	0,036	0,043	0,054

mahdollistaa levyn käytön sekä 1800 ja 2400 mm:n tukivanneväleillä. Levy taipuu viillon suunnassa, taivutussäde on n. 5 * eristepaksuus.

KÄYTTÖ

Puristuskestävä ja taipuva lasivillalevy erilaisten muotokappaleiden eristämiseen.