

ISOVER PYRO



ISOVER PYRO soveltuu rakenteellisiin suoja-verhouksiin. ISOVER PYRO tarjoaa tehokkaan palosuojauksen betonilaatan alapuoliseen eristykseen jopa REI 180 -luokkaan saakka.

TUOTEKUVAUS

ISOVER PYRO on jäykkä kivivillalevy. ISOVER PYRO on valmistettu epäorgaanisesta ja kemiallisesti neutraalista materiaalista, eikä se sisällä korroosiota aiheuttavia ainesosia. ISOVER PYRO on lahoamaton ja hajuton tuote eikä se tarjoa homesienille otollista kasvualustaa. Asennukseen käytetään DEXAFLAMM B (96892) laastia.

KÄYTTÖ

ISOVER PYRO soveltuu paloteknisiin suojaverhouksiin. ISOVER PYRO tarjoaa tehokkaan palosuojauksen betoni-

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET	ARVO
Paloluokka	A1 -
Paksuus	20 mm
Lämmönjohtavuus	0,039 W/mK
Päällyste	Ei
Korkein käyttölämpötila (°C)	700 °C
Tuotehyväksynnot	CE, M1, Avainlippu -

laatan alapuoliseen eristykseen. Tuotepaksuus on aina 20 mm. Samalla saat myös lisälämmönerityksen kohteeseen sekä äänenvaimennuksen.

ASENNUS

ISOVER PYRO kiinnitetään Dexaflamm B -laastilla. 15 kg laastiastia riittää yhdelle paketille eli 5 m² ISOVER PYRO -levyä.

PAKKAUS

Muovipaketti ja lavapakkaus.

VARASTOINTI

Pakkauksia ja tuotteita käsiteltäessä tulee noudattaa pakkauksessa tai erillisessä käyttöohjeessa annettuja ohjeita. Varastointi säältä suojattuna.