

ISOVER CLIMLINER SLAB V2



Mustalla lasihuovalla päällystetty lasivillalevy äänenvaimentamiseen.

TUOTEKUVAUS

Mustalla lasihuovalla päällystetty lasivillalevy erityisesti ilmanvaihdon äänenvaimennukseen. 50 ja 100 mm tuotteissa on myös kirkas taustapinnoite. Levyä käytetään kohteissa, joiden suunnitelmissa vaimennusmateriaalille ei ole asetettu erityisiä vaatimuksia mekaanisen keston suhteen, kuten nuohouksen kesto.

KÄYTTÖ

Tuotetta käytetään pääasiassa erilaisten vaimentimien, kuten ilmanvaihtolaitosten puhallinkammioiden, koteloiden, tuloilmaelinten sisäpuolisissa äänenvaimennuksessa ja eristämisessä. Huopa estää kuitujen pääsyn vaimennusmateriaalista suurillakin ilmanvirtausnopeuksilla. Levyä käytetään kohteissa, joiden suunnitelmissa vaimennusmateriaalille ei ole asetettu erityisiä vaatimuksia mekaanisen keston suhteen kuten esim. nuohouksen kesto.

ASENNUS

Materiaalin keveys mahdollistaa käytön isoina levyinä, mikä lisää vaimennuksen taloudellisuutta ja tehokkuutta.

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

ARVO

Paloluokka	A2-s1,d0 -
Paksuus	15-100 mm
Korkein käyttölämpötila (°C)	150 °C
Tuotehyväksynnät	CE, M1, Avainlippu, Soveltuu Joutsenmerkittyyn rakennukseen -

Lämmönjohtavuustaulukko

°C	10	50	100
W/mK	0,032	0,037	0,045

CLS V2 levyä on helppo työstää ilman erikoistyökaluja. Tuotteen sitkeys mahdollistaa suurtenkin muotokappaleiden koossapysyvyyden. Levyn joustavuus sen paksuus-suunnassa tiivistää mahdollisen reunalistoituksen alle jäävän pinnoitetun levyn reuna-alueen ja antaa huolitellun ulkonäön.

PAKKAUS

Muovipakkaus / lavapakkaus.

VARASTOINTI

Pakkausten ja tuotteiden käsittelyssä tulee noudattaa pakkauksessa tai valmistajan toimittamassa erillisessä käyttöohjeessa annettuja ohjeita.