

U TECH WIRED MAT 4.0



ULTIMATE-verkkomatto teollisiin käyttökohteisiin.

TUOTEKUVAUS

U TECH Wired Mat 4.0 N on pinnoittamaton ULTIMATE verkkomatto teollisuuden lämmöneristykseen. Tuotetta on saatavilla tilauksesta myös HST-verkolla.

KÄYTTÖ

Tuotetta käytetään lämpö- ja äänieristeenä pääasiassa teollisuuden säiliöissä ja putkissa. Taipuisa verkkomatto on helppo asentaa tiiviisti.

ASENNUS

Eristyksen asennus SFS 3978 mukaisesti. Tuotteen kiinnityksessä käytetään hakasia tai se sidotaan yhteen verkon

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

ARVO

Paloluokka

A1 -

Paksuus

30-120 mm

Korkein käyttölämpötila (°C)

560 °C

Tuotehyväksynät

CE -

Lämmönjohtavuustaulukko

- °C	50	100	150	200	300	400	500
W/mK	0,035	0,042	0,051	0,063	0,087	0,122	0,163

silmäkkeistä esimerkiksi sidontakoukkua ja lankaa apuna käyttäen. Tuote on mahdollista kiinnittää myös vantein. Tarkemmat ohjeet on esitetty SFS Teollisuuseristämisen kirjassa 132.

PAKKAUS

Kutistemuovi / lavapakkaus

VARASTOINTI

Pakkausten ja tuotteiden käsittelyssä tulee noudattaa pakkauksessa tai valmistajan toimittamassa erillisessä käyttöohjeessa annettuja ohjeita.