

TECH WIRED MAT MT 5.1



TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

ARVO

Paloluokka

A1 -

Paksuus

30-120 mm

Korkein käyttölämpötila (°C)

660 °C

Tuotehyväksynät

M1 -

Lämmönjohtavuustaulukko

Medel-
temp °C

50

100

200

300

400

500

600

650

λ-värde
W/m·°K

Ensiluokkainen ja kestävä teollisuuden kivivil-laverkkomatto keskikorkeisiin lämpötiloihin.

KÄYTTÖ

Tuotteen pääasiallisia käyttökohteita ovat erilaiset teol-lisuuden säiliöt, uunit, kattilat ja putket joiden korkein käyttölämpötila voi nousta korkeintaan 660°C.

ASENNUS

Tuotteen kiinnityksessä käytetään hakasia tai se sidotaan yhteen verkon silmäkkeistä esimerkiksi sidontakoukkua

ja lankaa apuna käyttäen. Tuote on mahdollista kiinnittää myös vantein. Tarkemmat ohjeet on esitetty SFS Teolli-suuseristämisen kirjassa 132.

PAKKAUS

Muovipakkaus lavalla.

VARASTOINTI

Pakkausten ja tuotteiden käsittelyssä tulee noudattaa pakkauksessa tai valmistajan toimittamassa käyttöoh-jeessa annettuja ohjeita. Tuotteiden varastointi säältä suojattuna ja kuivassa tilassa.